

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nr. **CALCE IDRATA-CPR-010713/01**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**CALCE IDRATA CL 80-S**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'Art. 11, paragrafo 4:

**CALCE IDRATA CL 80-S**      Numero di lotto - data - sito di produzione - sono stampati sull'imballo o su DDT.

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**Calci da costruzioni. Preparazione di legante per malta per muratura, intonaci interni ed esterni, per la produzione di altri prodotti da costruzione e per applicazioni di ingegneria civile.**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'Art. 11, paragrafo 5:

**FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A.**  
Via Bombardieri, 14  
31010 – Ponte della Priula (TV)  
tel. 0422 5261  
fax 0422 526299  
e-mail [info@fornacigrigolin.it](mailto:info@fornacigrigolin.it)

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'Art. 12, paragrafo 2:

**non applicabile.**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Allegato V:

**sistema di attestazione di conformità 2+.**

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

**Organismo di certificazione ed ispezione ICMQ S.p.A. , numero di identificazione 1305.  
Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica n°:**

**1305-CPR-0014**

**presso lo stabilimento in via Bombardieri, 14 - 31010 Ponte della Priula (TV)**

**Fondandosi sui seguenti elementi:**

- ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica,**
- sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica.**

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

non applicabile.

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Contenuto di costituenti per: - CaO + MgO - MgO - CO <sub>2</sub> - SO <sub>3</sub>	$\geq 80 \%$ $\leq 5 \%$ $\leq 7 \%$ $\leq 2 \%$	EN 459-1 : 2010
Calce libera	$\geq 65 \%$	
Stabilità (metodo alternativo)	$\leq 20 \text{ mm}$	
Granulometria	residuo 0.09 mm $\leq 7 \%$ residuo 0.20 mm $\leq 2 \%$	
Penetrazione	$> 10 \text{ e } < 50 \text{ mm}$	
Contenuto d'aria	$\leq 12 \%$	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9:

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firma a nome e per conto di:

Grigolin Maurizio – Legale Rappresentante

Ponte della Priula, 01 Luglio 2013

In fede:

Legale Rappresentante

